

Cilindros Intercambiables

Los cilindros intercambiables se utilizan para poder rotar diferentes combinaciones en un sistema generalmente grande de puertas.

También es de gran utilidad en puertas de aluminio que tienen instalado el cilindro en el piso, debido que para cambiar la combinación por cualquier circunstancia, es necesario desmontar la puerta completa en el caso de un cilindro convencional. Con el cilindro intercambiable el cambio es instantáneo y sin ningún gasto adicional. (El mismo cliente lo puede hacer sin gasto ni trabajo alguno).

El funcionamiento de un cilindro intercambiable es a base de dos llaves:

1.- **Llave de Operación** que es la que opera normalmente el cilindro sin que se remueva el mismo. Esta llave es la que se le proporciona al usuario.

2.- **Llave de Control** que es la que remueve el corazón del cilindro. Esta llave no abre la cerradura, solamente sirve para la remoción del corazón del cilindro.

Los cilindros intercambiables pueden ser del tipo mortise (de embutir como para los perfiles de aluminio) o Rim (de lengüeta como para cerraduras de sobreponer).

También existen sistemas de cilindros intercambiables ya integrados a otros productos Medeco, tales como los candados, los cerrojos MAXUM ó las cerraduras de pomo y manija.



XX= Acabado Solicitado

05= Latón Brillante

06= Latón Satinado

09= Latón Antiguo

26= Cromo Mate

30 = Acero Inox. Satinado

12= Bronce Antiguo

13= Bronce Pavonado

24= Anodizado

25= Cromo Brillante

Sabías que...

Sin una patente de por medio, no hay manera de acusar y castigar legalmente a alguien de copiar sin autorización una llave. Asegúrese de verificar el tipo de seguridad que su sistema de llaves ofrece en su trabajo u oficina.